



WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah. Şevkiçavuş Sok. No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
+90 216 706 97 73
info@concretta.com
www.concretta.com

Concretta Yüzey Kaplama Teknik Bilgi

• Concretta nedir?

Concretta, fayans ve ahşap da dahil olmak üzere bir dizi farklı yüzeye ince bir şekilde (yaklaşık 1-3 mm) uygulanabilen çimento esaslı bir kaplamadır. Banyolar, mutfaklar için hijyenik ve leke bırakmayan bir yüzey sağlar. Concretta kaymaz ve küf içermez - iç ve dış cephe zemin, duvar mobilya yüzeyleri için harika bir seçimidir.

• Neden Concretta kullanılır?

Hazır Ambalaj

Concretta, paketlenmiş bir karışım halindedir. Önceden paketlenmiş karışım ayrıca hiçbir alet gerektirmez ve karışımın elle uygulanmasını sağlar.

Hızlı kurur

Concretta, uygulamanın ardından hızlıca kurur ve bu hız projelerinizin tamamlanmasında sizlere artı zaman sunar. Uygulaması için pahalı ve profesyonel araçlara ihtiyaç duyulmaz.

• Concretta nın temel avantajları nelerdir?

Concretta nın betona göre sayısız avantajı vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir;

Sıkıştırma gerektirmez, bu nedenle ağır makine gerektirmez

Düşük geçirgenlik, dış cephe , mutfak ve banyolarda (ıslak hacimlerde) kullanılabileceği anlamına gelir

Hemen hemen her yüzeye uygulanması mümkündür.

Klorür içermez, güvenli ve dayanıklı bir yüzey seçeneğidir

Uygulama üzerine büzülmez, bu da çatlak veya kıvrım oluşmayacağı anlamına gelir

• Concretta nasıl kullanılır?

Concretta, hem konut hem de ticari olarak birçok uygulamada kullanılmıştır. Yüzeyler ve raflar gibi ürünler için kullanılmış olup, kesintisiz, dayanıklı ve çağdaş bir yüzey sağlar.

Dayanıklısıdır ve iç-dış yüzeylere kolayca uygulanabilir. Her yerde zemine veya duvarlara uygun maliyetli sert aşınan beton eklemek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Aynı zamanda mutfak ve banyolar için ideal bir malzemedir.

Concretta, çeşitli dokularda, tonlarda ve renklerde mevcut olan çok yönlü bir üründür.

Sonuç olarak, Concretta benzersiz tasarımlar yaratmak ve uygulamalarına modern bir son vermek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.



WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah. Şevkiçavuş Sok. No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
+90 216 706 97 73
info@concretta.com
www.concretta.com

• Concretta nasıl uygulanır?

Concretta özel uygulama yetenekleri veya makine gerektirmez.

Yüzey Hazırlığı Concretta uygulamasının ilk aşaması yüzey hazırlığıdır. Kaplanacak yüzey temizlenmiş çakıl,kum ve tozdan arındırılmış düz bir satıh olmalıdır.

Karıştırma Concretta elle karıştırılabilir, ancak büyük projelerde ihtiyaç halinde karıştırma kabı kullanmak daha kolaydır. İhtiyaç duyulan su miktarı karışıma bağlıdır, Concretta karıştırılırken su yavaşça eklenmelidir.

Uygulama Karışım tamamlandıktan hemen sonra uygulamaya geçmek önemlidir.

Ardından, temiz araçlar kullanarak karışımı kolayca düzeltin ve kurummasını bekleyin.

Concretta projelerinizin yüzey seçimlerinde kullanabileceğiniz harika bir malzemedir.

ZAMAN KAZANDIRIR; Concretta ile mevcut yüzeyi kaldırmaya gerek yoktur.Seramik, mozaik, epoksi ve çelik gibi tutunması zor yüzeylere dahi yüksek aderans gösterir ve bu sayede rahatlıkla kaplanabilir.

HIZLA KURUR; Hızlı kürlenme özelliği sayesinde 3 saat sonra kullanılabilir hale gelir.

ÇEVRE DOSTUDUR; Geri dönüşüme uygundur.

AĞIR YÜK TRAFİĞİNE UYGUNDUR; Yüksek basınç dirençleri (40 mPA) olan ürünlerdir.Düşük rötre özelliği sayesinde kendiliğinden çatlamaz.Tozumaz güçlü zeminler elde edilir. Uzun ömürlüdür.

BİR ÇOK RENKTE UYGULANABİLİR; Dekoratifdir, doğal hareleri ve kesintisiz brüt görüntüler ile günümüz mimari yaklaşımında uyum sağlar.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİR; 1-3 mm kaplamalar olarak ince katmanlarda kot çözümü oluşturmak veya dolgu katmanları ile aynı günde sorunlu kotları dengelemek mümkündür.

Concretta;

SANAYİ TESİSLERİ, DEPOLAMA ALANLARI, OFİSLER, KONUTLAR VE GALERİ, DÜKKAN, MAĞAZA, SHOW-ROOM GİBİ TİCARİ ALANLARDA, MOBİLYA , MUTFAK TEZGAHI GİBİ MALZEMELERDE , İİSLAK HACİMLERDE , İÇ VE DIŞ CEPHE DUVAR KAPLAMALARINDA SAĞLAM, UZUN ÖMÜRLÜ VE MODERN GÖRÜNÜMLÜ YÜZEYLER OLUŞTURUR.



WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah. Şevkiçavuş Sok. No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
+90 216 706 97 73
info@concretta.com
www.concretta.com

Concretta Yüzey Kaplama Teknik Şartname

- . 1-3 mm lik ince katmanlar şeklinde uygulanacaktır.
- . Çizilmeye, iç ve dış cephe hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
- . Islak hacim kullanımına uygun olacaktır.
- . Su geçirmez ve kaymaz özelliklerinde olacaktır.
- . Duvar, zemin ve mobilya üstü kullanımına uygun olacaktır.
- . Tek parça bir yüzey görünümünde ve birleşim noktaları olmayacaktır.
- . Temizlenmesi ve bakımı için profesyonel aletlere ihtiyaç duymayacak, bakımı kolay olacaktır.
- . Son kat dekoratif ve dayanıklılık özelliklerine sahip çimento bazlı bir kaplama olacaktır.
- . Ürün boya bazlı olmayacaktır.
- . Ürünün gri tonlarında renk uyumunu yakalamak için içine toz renlenkdirici pigmentler girilebilecektir.
- . Ürünün uygulaması mala ile perdahlanarak yapılacaktır.
- . Ürünün ek bileşeni su olacaktır.

